

カナエ ニューサビトールデラックス

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

1. 塗料系

FRP船用鉄サビ汁洗浄剤

2. 特徴

- 1) FRP船の船体に付着した鉄サビ汁を取り除きます。
- 2) FRP船が新船のように美しくなります。
- 3) 本剤は毒物及び劇物取締法には該当しません。

3. 用途

FRP船に付着した鉄サビ汁や汚れの除去

4. 使用方法

- ① 船体の鉄サビ汁の付着部分に吹付け、5～10分後に水洗いして下さい。
- ② サビのひどい部分は再度塗り直して5～10分置き、ブラシ等を併用して除去して下さい。
- ③ 使用した容器やスプレーは、水洗いして保管して下さい。

5. 塗料性状

色	無色
密度 g/cm ³	1.08
pH	2～3
労働安全衛生法表示	該当しない
荷姿	2L 500ml

6. 使用上の注意

- 1) 作業時は保護メガネ・ゴム手袋等を使用して下さい。
- 2) 塗料が直接皮膚に付着しないような衣類を付け、皮膚露出部には保護クリームを塗布して下さい。
- 3) 目に入った場合は、直ちに多量の清浄な流水で十分に洗い流し、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 4) 皮膚に付着した場合は、水道水で良く洗い流し、痛みまたは外観に変化があるときには医師の診断を受けて下さい。
- 5) 誤って飲み込んだ場合には、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 6) 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 7) 本剤は強い酸性洗浄剤です。他の洗浄剤・漂白剤(塩素系)を混ぜると大変危険ですので、絶対に行わないで下さい。
- 8) 用途以外の目的で使用しないで下さい。特に、鉄面や金属光沢面に使用すると、艶を消したりサビを発生させる場合があります。
- 9) 衣服に付着すると変色する場合があります。
- 10) 塗装面に付着しないようにして下さい。
塗膜やゲルコートが変色する恐れがあります。
- 11) ガラス面には使用しないでください。
- 12) 魚や食品に付着させないで下さい。
- 13) コンクリートや床等にこぼした場合は、直ちに水で洗い流して下さい。
- 14) 密閉した室内でのご使用は避け、換気の良い場所で取り扱って下さい。
- 15) 使用後は手を良く洗って下さい。
- 16) 幼児の手の届く所に置かないで下さい。
- 17) 保管は直接日光の当たる場所や、高温場所を避けて下さい。
- 18) 有害な物質を含有していますので、容器表示の注意事項をお守り下さい。
- 19) 詳細についてはSDSを参照願います。
- 20) 製品の改良により内容を変更することがあります。

