

祝漁クリーン#6000

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

D6:防汚塗料

1. 塗料系

漁網防汚剤(ホウ素系)

全漁連認定防汚剤(定置・養殖)

2. 特徴

- 1) 網がえの作業回数が低減します。
- 2) 潮通しがよく魚がよく育ちます。
- 3) 魚に対する残留性がなく安心して使用いただけます。

3. 用途

定置・養殖網の防汚剤

4. 防汚期間

約 6ヶ月

5. 塗料性状

色	透明 ブルー
密度 (g/cm ³)	0.89
不揮発分 (%)	25
粘度(岩田カップ/23℃)	10
引火点 (℃)	25.5
劇物表示	該当しない
労働安全衛生法に基づく表示	キシレン、エチルベンゼン
有機溶剤予防規則	第2種有機溶剤
消防法区分	第2石油類
荷姿	150 kg、15kg

* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロット等により若干の変動があります。

6. 塗装条件

塗装方法	ディップ・スプレー
下地の状態	あらかじめ付着生物を落とし、上水で十分に洗浄・乾燥させておく。
希釈シンナー	祝漁シンナー
希釈率	0~10%
使用量	25~30% (網重量に対して)

7. 使用上の注意

- 1) 引火性がありますので、火気のあるところでは使用しないで下さい。もし、火災が生じた時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。
- 2) 取扱い中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。なお同一人による長時間作業は避けて下さい。
- 3) ご自身または血族の方が、じんましん、かぶれ、気管支ぜんそく、へんとう腺、アレルギーなどを起こしやすい体質をもっておられる方は、本防汚剤を取扱わないで下さい。
- 4) 取扱い中は、できるだけ皮ふにふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護めがね、長袖シャツ、長ズボン、ゴム長靴、ビニル手袋等を着用して下さい。
- 5) 容器からこぼれた場合には、乾燥砂等を散布したのち処理するか、布で拭き取って水をはった容器に保管して下さい。
- 6) 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- 7) 作業衣などに付着した場合には、よく落として下さい。
- 8) 皮ふに付着した場合には、多量の石鹼水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 9) 目に入った場合には、多量の清水で洗ったあと、また誤って飲み込んだ時は、すみやかに医師の診察を受けて下さい。
- 10) 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 11) 食品とは区別し、幼児、子供の手の届かない所に密栓し保管して下さい。
- 12) 品質保持のため、雨水や直射日光の当たらない所に保管して下さい。
- 13) 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 14) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照下さい。
- 15) 製品の改良により内容を変更することがあります。

